



GRUNT GS-1

Силикатная грунтовка

ТУ У 20.3-39985910-003:2017

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА	Грунтовочное средство для укрепления и пропитки различных минеральных оснований, предназначенных для дальнейшего окрашивания силикатными красками.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none">• Грунтовка предназначена для укрепления и пропитки пористых, непрочных и сильно впитывающих минеральных оснований (бетон, камень, кирпич, штукатурки и др. поверхности), увеличения адгезии к основанию силикатных красок• Grunt GS-1 заполняет микротрещины и выравнивает структурные различия основания, не желтеет.• Grunt GS-1 предназначена для снижения впитывающей способности пористых минеральных оснований.• Не пригодна для применения на поверхностях с высолами.
ПРЕИМУЩЕСТВА	<ul style="list-style-type: none">• высокая степень устойчивости к погодным факторам;• устойчива к УФ излучению, воздействию кислот, антистатичная;• щелочная, соответственно не содержит консервантов для хранения в упаковке;• негорючая;• устойчива к промышленным выхлопным газам и кислотным дождям, растворителям;• не образует пленку, микропористая;• высокая степень водоотталкивания;• не содержит растворителей и пластификаторов;• препятствует образованию грибка и водорослей, благодаря бактерицидным свойствам силикатов;• легко наносится, благодаря тиксотропной структуре.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ	<p>Основание: должно быть прочным, без видимых разрушений, сухим, впитывающим, чистым, без пыли и жировых отложений. Все неровности и непрочные основания, отделяющиеся частицы, загрязнения, масляные пятна, мхи и водоросли удалить полностью. Старые, образующие пленку окрасочные покрытия, препятствующие диффузии водяного пара или не обладающие достаточной несущей способностью необходимо удалить.</p> <p>Первый слой грунта Grunt GS-1 рекомендуется наносить кистью или щеткой, неразбавленным.</p> <p>В зависимости от состояния основания может потребоваться повторное нанесение на основание.</p> <p>Сразу после применения инструмент очистить большим количеством воды. Во время перерывов в работе, инструменты должны находиться в краске или в воде.</p>
БЕЗОПАСНОСТЬ	Минеральное вяжущее с щелочным действием. Применять соответствующие меры для защиты поверхностей, не предназначенных для окрашивания (например, стекло, природный камень, керамику, древесину)

	и т. Д.). Брызги, попавшие на поверхности окружающих предметов или на проходы общего пользования необходимо растворить в большом количестве воды и удалить. Беречь глаза и кожу от попадания брызг. Хранить в недоступном для детей месте.	
ХРАНЕНИЕ	В фирменной герметичной упаковке, в помещениях с температурой от +5°C до +35°C. Предохранять от замораживания.	
Срок хранения составляет 12 месяцев		
ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Наименование показателя		Типичные характеристики
1. Удельный вес, кг/л		1,01 – 1,05
2. Значение pH		11 – 11,5
3. Расход (двухслойное покрытие на гладком основании), л на м ²		≈ 0,1 – 0,25
Состав: дисперсия на основе силиката калия жидкого, синтетических смол, пигментов, реологических добавок		

Контакты:

ООО «Укрсиликат»,
69006, Украина, г. Запорожье,
ул. Северное шоссе 4, оф. 109,
тел/факс.: +38 (061) 228-61-06,
тел.: +38 (061) 228-61-07, info@ukrsil.com