



## UKRSIL K32

Жидкое калиевое стекло

ТУ У 20.1-39985910-001:2016



*Екологічески безпасное средство для гидроизоляции и укрепления поверхности для повышения прочности бетонов и строительных смесей для придания пластичности фактурным штукатуркам*

<b>РЕКОМЕНДАЦИИ</b>	Для минеральных поверхностей (каменных, кирпичных, гипсовых, бетонных, штукатурных) и дерева. Как компонент строительных смесей и бетонных растворов Пластификатор фактурных штукатурок	
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Используется в строительстве в качестве добавки в бетоны, растворы, смеси с целью придания гидроизоляционных свойств, укрепления поверхностного слоя поверхностей.</li><li>Дополнительная защита от:<ul style="list-style-type: none"><li>- атмосферных влияний;</li><li>- грибков, плесени и др.;</li><li>- огня;</li><li>- агрессивных сред.</li></ul></li></ul>	
<b>ПРЕИМУЩЕСТВА</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>увеличивает морозостойкость и стойкость к растрескиванию строительных материалов;</li><li>придает поверхности огнестойкие, кислотостойкие и бактерицидные свойства;</li><li>не изменяет внешний вид защищаемого материала, его паропроницаемость;</li><li>образует эластичный поверхностный слой;</li><li>характеризуется повышенной адгезией к минеральным поверхностям;</li><li>можно наносить на влажные поверхности;</li><li>образует покрытие стойкое к атмосферным воздействиям и высоким температурам;</li><li>увеличивает срок службы сооружений.</li></ul>	
Не токсичное, не горючее Экологически безопасное <b>Увеличивает прочность</b>		
<b>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Для приготовления водостойких, огнеупорных и кислотостойких бетонов и штукатурок – добавить 1 литр UksilBud K32 на 8-10л цементного раствора. Для гидроизоляции - обработать поверхность (бетон, кирпич, дерево и т.п.) средством UksilBud K32. Для антибактериальной пропитки поверхности (дерево, бетон, кирпич) – обработать раствором средства UksilBud K32 в соотношении 1:2 при помощи кисти несколько раз с промежуточной сушкой. Для грунтования поверхности стяжки - обработать поверхность составом из средства UksilBud K32, цемента и воды в пропорции 1:1:0,25 Для придания пластичности фактурным штукатуркам – добавить 10% UksilBud K32 от количества цемента. Для заполнения щелей и пустот в стенах и перекрытиях – смешать средство UksilBud K32, цемент, песок и воду в пропорции 1:1:3:1.	
Температура использования: от +5 до +30 °С		
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
<b>Наименование показателя</b>	<b>Типичные характеристики</b>	<b>Метод испытания</b>
1. Вязкость, мПа*с	100 – 500	ДСТУ ГОСТ 33
2. Плотность, г/см <sup>3</sup>	1150-1500	ГОСТ 13078
3. Массовая доля диоксида кремния (SiO <sub>2</sub> ), %	10-27	ГОСТ 13078, ГОСТ 18598
4. Массовая доля оксида калия (K <sub>2</sub> O), %	5-14	ГОСТ 18598
5. Силикатный модуль	3,1-3,3	По ТУ

Контакты:

ООО «Укрсиликат»,  
69006, Украина, г. Запорожье,  
ул. Северное шоссе 4, оф. 109,  
тел/факс.: +38 (061) 228-61-06,  
тел.: +38 (061) 228-61-07, [info@uksil.com](mailto:info@uksil.com)